

Detaprofi-Set

Serie quitamanchas universales para el desmanchado profesional

Detaprofi Blodex (manchas de sangre y albúminas, manchas de alimentos en general),

Detaprofi Tanex (para manchas de taninos, fruta/verdura), **Detaprofi Lacex** (Manchas de color, grasa y cera), **Detaprofi Medex** (Manchas de medicamentos, pomadas y de botones),

Detaprofi Ferex (Manchas de óxido y metales) y

Detasolv (manchas de aceites, resinas y lacas)



Modo de empleo

Los desmanchantes de la Detaprofi-Serie se emplean como pre- y post-desmanchantes en el disolvente percloroetileno y agua. Con los hidrocarburos (KWL), los productos desmanchantes de la Detaprofi-Serie solamente pueden utilizarse como post-desmanchantes.

Por motivos de un insuficiente aclarado y el peligro de bajada del punto de inflamación, en hidrocarburos (KWL) ha de efectuarse el sistema de trabajo como post-desmanchado y no como pre-desmanchado.

Antes del empleo de estos productos quitamanchas sobre tejidos delicados y de colores no sólidos recomendamos una prueba en la costura.

Pre-desmanchado (PER, agua)

En el pre-desmanchado con PER deberían aclararse con agua los quitamanchas de la Detaprofi-Serie y taparse la parte mojada con un producto de cepillado. En tejidos delicados (p.e. lana), la parte mojada ha de secarse mediante pistola de aire.

En los tejidos, que antes han sido pre-desmanchados con productos de la Detaprofi-Serie, no será necesario un aclarado de las zonas de las manchas tratadas. Las partes tratadas deberán de ser lavadas lo más tarde en 20 minutos.

Al emplear Detasolv en el pre-desmanchado, entonces se ha de trabajar según el sistema como post-desmanchado (secar bien la zona de desmanchado). No respirar los Aerosoles, procurar una aspiración efectiva.

En caso de accidente, consulte al Servicio Nacional de Información Toxicológica - Telf.: 915 620 420

Detaprofi-Set

Serie quitamanchas universales para el desmanchado profesional

Post-desmanchado (PER, agua y KWL)

En el post-desmanchado se dejan actuar los Detaprofis sobre la zona de mancha y se apoya la acción mediante mecánica (espátula, cepillo) y vapor. A continuación se aclara la zona tratada aspirando el agua y secándola con pistola de aire. Todos los productos desmanchantes de la Detaprofi-Serie se aclaran sin dejar bordes.

Observaciones

Con los productos especiales de desmanchado hay que ser ahorrativo. El nuevo tapón dosificador en la botella de trabajo posibilita poner gota a gota el producto sobre la mancha.

Antes de poner otro producto, el anterior ha de ser bien aclarado con agua y secado en lo posible con pistola de aire.

En el caso de manchas que absorben bien la humedad, se mejora notoriamente el efecto del desmanchante especial nebulizando con agua la zona a tratar.

Para más información sobre el tema de desmanchado pida Vd. nuestro folleto o el Video "Desmanchado en la limpieza de tejidos".

Al aplicar Detasolv se debe contar con un rápido esparcimiento de la zona a tratar. Esto se evita con un paño especial de fieltro poroso puesto debajo de esta zona colocada sobre el manguero de absorción.

Las sustancias disueltas de las manchas por la aplicación controlada de Detasolv serán absorbidas y retenidas por el paño de fieltro.

Antes de secar con pistola de aire la zona tratada con éxito, hay que retirar el paño de fieltro empapado de la sustancia eliminada.

Almacenamiento

El almacenamiento debería estar seguro contra heladas, aunque el producto congelado puede volver a emplearse sin pérdida de calidad una vez descongelado. Mantener el envase bien cerrado. El producto cerrado en su envase original, tiene una duración de por lo menos 12 meses.

En caso de accidente, consulte al Servicio Nacional de Información Toxicológica - Telf.: 915 620 420